




Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)



Höhe (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlweite (m)	Leuchtdichte (lx)
0,5	75818	Ø0,1	55240
1,0	18954	Ø0,3	13810
1,5	8424	Ø0,4	6138
2,0	4739	Ø0,6	3453

Höhe (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlweite (m)	Leuchtdichte (lx)
0,5	48758	Ø0,2	38255
1,0	12190	Ø0,4	9564
1,5	5418	Ø0,7	4251
2,0	3047	Ø0,9	2391

Höhe (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlweite (m)	Leuchtdichte (lx)
0,5	19674	Ø0,3	12950
1,0	4919	Ø0,6	3238
1,5	2186	Ø1,0	1439
2,0	1230	Ø1,3	809

LED	Made in Germany	50.000h 5 Jahre	CE	220-240V 50/60 Hz	PHILIPS Kooperationspartner
------------	-----------------	--------------------	----	----------------------	---------------------------------------

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
Philips 1100lm / 840 A+
Philips 1100lm / 930 A+
Philips 2000lm / 830 A+
Philips 2000lm / 840 A+
Philips 2000lm / 930 A+
Philips 3000lm / 830 A+
Philips 3000lm / 840 A+
Philips 3000lm / 930 A+
Philips 4500lm / 830 A+
Philips 4500lm / 840 A+
Philips 4500lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 310x310mm / DA: 300x300mm / ET: 150mm
Deckenstärke	1 - 20mm
Gewicht	ca. 6,6kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Wechselreflektor/Bajonettverschluss
Sicherheitsglas	klar / matt
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I / II
Lichttechnik	LED Standard Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.